

# MACRIL DIAMANTE

## **DESCRIPCIÓN**

---

*Pintura plástica mate interior exterior, compuesta por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos y aditivos especiales, utilizada como recubrimiento decorativo y protector de todo tipo de paramentos verticales y horizontales, tales como, cemento, fibrocemento, escayola, yeso, hormigón, etc., que proporciona unos acabados decorativos muy cubrientes y uniformes.*

## **PROPIEDADES FÍSICAS**

---

- *Permeabilidad al aire y vapor de agua.*
- *Excelente cubrición y rendimiento.*
- *Excelente opacidad y blancura. No amarillea.*
- *Fácil homogeneización y aplicación.*
- *Buena resistencia a la alcalinidad del soporte*
- *Excelente resistencia al frote.*
- *Adherencia correcta.*
- *Buena nivelación.*
- *Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.*

## **MODO DE EMPLEO**

---

*Agitar hasta su perfecta homogeneización.  
Diluir la primera capa entre 10-15 % con agua.  
Diluir la segunda y siguientes capas hasta 5-10 % con agua*

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

---

<i>Ligante</i>	<i>Copolímero Acrílico</i>
<i>Diluyente</i>	<i>Agua</i>
<i>Materia fija en peso</i>	<i>64%±1</i>
<i>Peso específico</i>	<i>1.42±0.05Kg/Lt.</i>
<i>Viscosidad</i>	<i>200-250 Po</i>
<i>Rendimiento Teórico</i>	<i>10-14 m<sup>2</sup>/l</i>
<i>Tiempos de secado</i>	<i>Al tacto ½ - 1 hora</i>
<i>Intervalo repintado</i>	<i>6 horas</i>
<i>Acabado</i>	<i>Mate</i>
<i>Color</i>	<i>Blanco</i>
<i>Etiquetado COVs:</i>	<i>2004/42IIA/(a) (75/30) Máx. COVs 29g/l</i>

## **NORMAS DE APLICACIÓN**

### ***Superficies nuevas:***

*Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes.*

*Aplicar una capa de Fijador **GUADALFIX**, para fijar e igualar la absorción del soporte.*

*Aplicar la pintura según modo de empleo.*

### ***Superficies Antiguas:***

*Eliminar polvo, grasas, salitres, etc., así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.*

*Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.*

*Aplicar una mano de **GUADALFIX**, para fijar e igualar la absorción del soporte.*

*Aplicar la pintura según modo de empleo.*

## **APLICACIONES**

*Al exterior, se aplicará sobre fachadas de edificios, para decoración y protección, patio de luces, etc.*

*Al interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.*

## **UTILES PARA LA APLICACIÓN**

*La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.*

*La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.*

## **RECOMENDACIONES**

*No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C*

*No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10 %.*

*Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.*

*Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.*

## **PRESENTACIÓN**

*Envases de 15 y 4 litros.*

## **NOTA**

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.*