

## Exedra Mate Rojo



### Descripción

Pinturas plástica mate de color rojo, compuesta por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos y aditivos especiales, ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores, dada su gran resistencia y excelente cubrición, proporcionando unos acabados decorativos muy uniformes.

### Propiedades

- Permeabilidad al aire y vapor de agua.
- Gran poder cubriente.
- Excelente rendimiento.
- Excelente opacidad. Muy lavable
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Excelente adherencia.

### Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

### Características técnicas

Ligante	Copolímero Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.36 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	110-150 Po
Rendimiento teórico	7-11 m <sup>2</sup> /L
Tiempo de secado	Al tacto 1 hora
Intervalo de repintado	6 horas
Acabado	Mate
Color	Rojo
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(a)(75/30)Máx. COVS < 30g/L

## Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneidad
- Diluir la primera capa entre 10-15% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua.

## Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

## Formatos

Envases de 15, 12, 4 y 0,75 L

## Normas de Aplicación

### - Superficies Nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes.  
Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.  
Aplicar la pintura según modo de empleo.

### - Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.  
Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.  
Aplicar la pintura según modo de empleo.

## Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.  
La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED. 01/10/2017