



MACRIL EVOLUTION PLUS ELASTICO

Enero 2016
EGA-173M000-01-FT

GENERALIDADES:

MACRIL EVOLUTION PLUS ELASTICO es una pintura formulada a base de elastómeros al agua y desarrollada para obtener en las fachadas una protección duradera y eficaz. Puentea fisuras de hasta un milímetro. Adecuada para repintar fachadas con viejas pinturas, morteros monocapa deteriorados, etc.

Presenta como características diferenciadas:

- Gran poder de adherencia
- Elasticidad
- Impermeabilidad
- Resistencia a la intemperie
- Película protegida con aditivos fungicidas.
- Anticarbonatación

Además destaca por su fácil aplicación, obteniéndose un acabado blanco intenso sedoso.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Viscosidad: 115-125 K.U.

Densidad: 1,60 ± 0,03 grs/c.c.

Color: Blanco Nieve 55 (Carta MACRIL)

Colores: con el sistema tintométrico (Carta MACRIL)

Aspecto: Mate

Diluvente: 1ª MANO: 5-10%
2ª MANO: 0,5%

Secado al tacto: 30 minutos

Secado total: 1 hora

Repintado: 8 horas

Rendimiento: 8-9 m²/lt.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (c) (40)

Máx. COV 20 g/lt. (Producto listo al uso).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo: NO DEBERA SER INFERIOR A +5°C

Aplicación: Puede realizarse a **BROCHA, RODILLO, PISTOLA AEROGRAFICA ó AIR-LESS**. No obstante, para una mejor penetración de la pintura, la primera mano deberá ser aplicada a **BROCHA o RODILLO**.

Preparación de las superficies:

1º.- Superficies nuevas o pintadas en buen estado:

Comprobar que el revoco no contenga sales (mojar con agua y dejar secar)

Después de limpiar las superficies cuidadosamente, aplicar una primera mano de **MACRIL EVOLUTION PLUS ELASTICO**, a brocha o rodillo, diluido al **5-10%** con agua y, transcurrido un mínimo de 8 horas dar una segunda mano por el sistema elegido, diluida al 5% como máximo.

2º.- Superficies pintadas en mal estado o fondos muy absorbentes:

Eliminar imperfecciones, adherencias, grasas, pinturas viejas, etc., lijando y quitando polvo y suciedad. Fijar la superficie con **MACRIL FIJADOR**.

Una vez seco proceder como en el caso anterior.

3º.- Superficies con moho y verdín:

Cepillar con lejía diluida al 10% en agua. Seguidamente lavar con agua, eliminando todos los residuos y dejar secar. A continuación, proceder como en el caso 2º.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: **HASTA UN AÑO** en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

Utilización: Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido.

PRESENTACION:

Envases de: 4 y 15 litros

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.