



# MACRIL EVOLUTION

## DESCRIPCIÓN

---

Es un revestimiento acrílico basado en resinas acrílicas y pigmentos muy resistentes y sólidos a la luz. Transpirable.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

Color:	amplia gama
Aspecto:	mate
Diluyente:	agua
Densidad:	1,6 grs. /cm <sup>3</sup> aprox.
Secado al tacto:	10 minutos aproximadamente
Rendimiento:	7-10 m <sup>2</sup> /L., según estado de superficie
Repintado:	2-4 horas (aproximadamente) acabado correcto
Viscosidad:	257,5 poises $\pm$ 5, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Lavabilidad:	Cumple la Norma DIN 53778
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

## APLICACIONES

---

Macril Evolution es un revestimiento acrílico de gran cobertura y solidez en los colores, que presenta una gran facilidad de aplicación, permitiendo obtener acabados de gran dureza y resistencia a la abrasión en superficies de albañilería en interiores y exteriores.

## MODO DE EMPLEO

---

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc.... Las superficies que contengan pinturas viejas, deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas. Se recomienda la aplicación de fondo fijador MACRIL.

## PRESENTACIÓN

---

Envase plástico de 3,5 litros y 12 litros

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. La garantía se otorgará siempre y cuando se hayan seguido las directrices de aplicación establecidas en este documento y llevado a cabo el trabajo según la prescripción establecida con anterioridad a la emisión de la misma. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.