

PINTURA PLASTICA MACRIL MEDITERRANEO

CARACTERÍSTICAS: Revestimiento a base del copolímero estireno acrílico de excelente cubrición y blancura, para acabados interiores y exteriores en climas benignos.

INDICACIONES: Para la decoración de techos y paredes tanto en interior como en exterior, obra nueva o superficies anteriormente pintadas. Una vez seca es una pintura lavable.

APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola, directamente en obra nueva, o tras previa preparación de pinturas deterioradas.

Importante: la temperatura ambiente de aplicación no deberá ser inferior a +5° C.

DILUCIÓN: La dilución se efectuará con agua, en la proporción del 10/15 % para primeras manos y del 5/10 % para acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	120 U.K.
Cubrición	7 a 8 m ² / litro.
M.N.V. (materia fija).....	62 %
Densidad	1,68 Gr./ cc.
Brochabilidad	Excelente.

Tiempo de secado: De 25 a 35 minutos según soporte y grosor aplicado, dejar transcurrir un mínimo de 3 h. para segundas manos.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h	165 “
Brillo con ángulo de 45°	3 %
Resistencia al frote húmedo	2.000 dobles pasadas (Norma UNE 48284)
Resistencia al frote seco	Buena

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogenizable por simple agitación.

PRESENTACIÓN: En envases de 4 l y 15 l.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.

Fabricado por: B-09031741