

## ➤ *Serenity*

### ➤ Descripción

Pintura plástica mate interior exterior, compuesta por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos y aditivos especiales, utilizada como recubrimiento decorativo y protector de todo tipo de paramentos verticales y horizontales, tales como, cemento, fibrocemento, escayola, yeso, hormigón, etc., que proporciona unos acabados decorativos muy cubriente y uniformes.

### ➤ Propiedades

- Excelente poder de cubrición.
- Extraordinaria lavabilidad.
- Elevado rendimiento.
- Excelente opacidad y blancura. No amarillea.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Excelente adherencia.

### ➤ Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

### ➤ Características técnicas

<b>Ligante</b>	<b>Copolímero Acrílico</b>
Diluyente	Agua
<b>Peso específico</b>	<b>1.67 ± 0.05 Kg/Lt.</b>
Viscosidad	200 - 250 Po
<b>Rendimiento Teórico</b>	<b>8 - 10 m<sup>2</sup>/L</b>
Tiempos de secado	30 minutos aprox.
<b>Intervalo repintado</b>	<b>6 horas</b>
Acabado	Mate
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(a) (75/30) Máx. COVs 30 g/l

## ➤ Modos de Empleo

---

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 10 - 15% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5 - 10 % con agua.

## ➤ Normas de Aplicación

---

### Superficies nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes.

Aplicar una capa de fijador adecuado, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

### Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc., así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.

Nivelar irregularidades con un paste adecuado. Dejar secar y lijar.

Aplicar una mano de Fijador adecuado, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

## ➤ Útiles para la aplicación

---

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## ➤ Recomendaciones

---

No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C. No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%.

Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.

Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

## ➤ Formatos

**Envases de 15 y 4 L.**

## ➤ Nota

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

**ED. 01/10/2017**