

➤ ZEN INTERIOR-EXTERIOR

➤ Descripción

Pintura plástica mate, compuesta por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos y aditivos especiales, utilizada como recubrimiento decorativo y protector de todo tipo de paramentos verticales y horizontales de interiores, tales como, cemento, fibrocemento, escayola, yeso, hormigón, con conservante antimoho.

➤ Propiedades

- Permeabilidad al aire y vapor de agua.
- Buena cubrición
- Extraordinaria blancura.
- Buena lavabilidad.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Fácil homogeneización y aplicación

➤ Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Características técnicas

Ligante	Copolímero Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.60 ± 0.05Kg/Lt.
Viscosidad	90-150 Po
Rendimiento Teórico	6- 10 m ² /L
Tiempos de secado	Al tacto 1 hora
Intervalo repintado	6 hora
Acabado	Mate
Color	Blanco
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(a) (75/30) Máx. COVs < 30g/l

➤ Modos de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 5-10% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5 % con agua.

➤ Normas de Aplicación

Superficies nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes.

Aplicar una capa de fijador, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc., así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.

Nivelar irregularidades con un paste adecuado. Dejar secar y lijar.

Aplicar una mano de fijador para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

➤ Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

➤ Recomendaciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C. No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%.

Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.

Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

➤ Formatos

Envases de 15, y 4 L

➤ Nota

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.