

MATE MACRIL PAREDES Y TECHOS

DESCRIPCIÓN

Es una pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en pigmentos de dispersión de agua de alta resistencia. Una pintura que presenta un alto grado de blancura que se une a un buen rendimiento y cobertura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Diluyente:	Agua
Densidad:	Entre 1,60 y 1,70 grs. /cm ³ aprox.
Secado al tacto:	30 minutos aproximadamente
Rendimiento:	5 - 7 m ² /L., Según la condición de la superficie
Repintado:	2 - 4 horas (aprox.) correcto acabado
Viscosidad:	187,5 poises \pm 5, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Lavabilidad:	Conforme Norma DIN 53778
Almacenaje:	Excelente. En su envase original cerrado, temperatura y humedad normal

APLICACIONES

Para la pintura y la decoración de las superficies interiores.

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse mediante brocha, rodillo o rociador superficie limpia y seca, libre de óxido, polvo, grasa, sal, humedad, etc.... Las superficies que contienen pinturas antiguas, deben ser raspado y limpiar completamente para garantizar el control sobre ellos.

PRESENTACIÓN

Envase plástico 4L y 12L.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.