

FICHATÉCNICA

BARNIZ MACRIL

Barniz Agua Mate

DESCRIPCIÓN

Barniz al agua formulado con resinas acrílicas especiales, desarrollado como acabado protector y decorativo de la madera, en aplicaciones interiores y exteriores. Ofrece un acabado mate, transparente y respetuoso con el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Incoloro Transparente
Aspecto:	mate
Diluyente:	agua
Densidad:	1,08 grs. /cm ³ aprox.
Secado al tacto:	60 minutos aproximadamente
Rendimiento:	8-10 m ² /L., según estado de superficie
Repintado:	3-4 horas (aproximadamente) acabado correcto
Viscosidad:	90 poises \pm 5, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Volumen solidos:	27% \pm 2% U.N.E 48087
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Acabado transparente mate.
- Gran dureza y resistencia al rayado.
- Resistente al agua y fácil limpieza.
- Sin olor.

APLICACIONES

Protección y embellecimiento de la madera en interiores y exteriores. Puede usarse como acabado mate protector transparente sobre otras pinturas decorativas al agua, aumentando su resistencia al rayado y su limpieza, especialmente indicado para proteger tonos oscuros.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Previamente a la aplicación, se recomienda comprobar que la madera esté seca (humedad relativa inferior al 20%), lijada, limpia y sin grasa. En maderas nuevas, aplicar previamente un sellador lijando nuevamente si fuese preciso; aplicar dos o tres manos de producto con un intervalo mínimo de repintado 3 horas con una dilución del 5% con agua si fuese necesario.

En maderas antiguas barnizadas, y dada la variedad de barnices posibles, recomendamos para una mayor garantía, eliminar totalmente el barniz de toda la superficie y aplicar el producto como si se tratase de madera nueva. También se puede hacer una prueba, lijando el barniz antiguo y hacer una pequeña aplicación para comprobar la adherencia; en caso de una buena adherencia aplicar dos manos del producto.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envase plástico 750ml y 4 litros



Pinturas Mata e Hijos S.L
Avda Arias de Velasco, Marbella CP 29600 Málaga.
Tel. 952 78 10 32
Email: info@pinturasmata.com www.pinturasmata.com

MACRIL

REV. 3
FECHA: 28/03/2022

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Pinturas Mata e Hijos S.L
Avda Arias de Velasco, Marbella CP 29600 Málaga.
Tel. 952 78 10 32
Email:info@pinturasmata.comwww.pinturasmata.com