

MACRIL ULTRAFINO

Descripción

MACRIL ULTRAFINO es un excelente sellador acrílico con un tamaño de partícula nanométrico que facilita que penetre en profundidad en las superficies sobre las que es aplicado. Se comercializa listo al uso, no precisa dilución.

Su uso está recomendado especialmente en superficies exteriores, donde las dificultades de anclaje se presentan con mayor intensidad y las partículas ultrafinas de que está dotado, proporcionan, una consolidación y sellado de las superficies que, garantizan, la posterior adherencia de las pinturas de acabado.

MACRIL ULTRAFINO presenta las siguientes propiedades:

- Excelente penetración en los soportes arenosos.
- Muy buena adherencia
- Sirve de barrera a las migraciones salinas o salitrosas.
- Reducción de la difusión del CO₂ para conseguir una protección del hormigón contra la carbonatación.
- Elevado poder ligante, consolidando los fondos
- Fácil aplicación
- Propiedades antimoho, frena la propagación de los hongos.

PARTICULARIDADES:

Color: TRANSPARENTE

Aspecto o brillo: BRILLANTE

Naturaleza: ACUOSA TRANSLUCIDA

Toxicidad: NO TOXICO. Consultar Ficha de

Seguridad.

Inflamabilidad: NULA

Características Técnicas

Vehículo: ACRÍLICO PURO

Secado: 1-2 HORAS

Repintado: 3-4 HORAS

Rendimiento: 10-15 m²/lt. aproximadamente, estando muy condicionado por la absorción de los fondos.

Modo de empleo

TEMPERATURA DE TRABAJO: No deberá ser inferior a +5°C, ni superior a +40°C.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES: Eliminar suciedad y partes mal adheridas.

DILUCIÓN: Listo al uso. No diluir.

APLICACIÓN: Puede hacerse a BROCHA, RODILLO o PISTOLA.

Recomendación

Almacenamiento: HASTA SEIS MESES, en lugares protegidos de las heladas y de las temperaturas elevadas.

Utilización: Antes de la aplicación, remover bien el contenido del envase, hasta su total Homogeneización.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (c) (75/40)

Máx. COV 25 g/lt.

Presentación

Envases de: 1 lt., 5 lts., 20 lts.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.