

## MACRIL PLASTICO MATE M-50 INT-EXT

---

### Descripción

---

Es una pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de alta resistencia. Pintura que presenta un grado de blancura elevado a lo que se une un buen rendimiento y cubrición.

### Características Técnicas

---

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Diluyente:	Agua
Densidad:	Entre 1,60 y 1,70 grs. /cm <sup>3</sup> aprox.
Secado al tacto:	12 minutos aproximadamente
Rendimiento:	7 - 10 m <sup>2</sup> /L., según estado de superficie
Repintado:	2 4 horas aprox.
Viscosidad:	210 poises + 5, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Lavabilidad:	Cumple la Norma DIN 53778
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

### Aplicaciones

---

Para el pintado y decoración de superficies interiores.

## Modo de empleo

---

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc.... Las superficies que contengan pinturas viejas, deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas.

## Presentación

---

Envase plástico de 15 litros

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.  
Pinturas Mata e Hijos, S.L. Avda. Arias de Velasco, 32, 29600 Marbella (Málaga) España Telf.: 952866462

