

FICHA TÉCNICA



Serenity

Descripción

Pintura plástica mate interior exterior, compuesta por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos y aditivos especiales, utilizada como recubrimiento decorativo y protector de todo tipo de paramentos verticales y horizontales, tales como, cemento, fibrocemento, escayola, yeso, hormigón, etc., que proporciona unos acabados decorativos muy cubriente y uniformes.

Propiedades

- Excelente poder de cubrición.
- Extraordinaria lavabilidad.
- Elevado rendimiento.
- Excelente opacidad y blancura. No amarillea.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Excelente adherencia.

Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

MACRIL

Características técnicas

Ligante	Copolímero Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.67 ± 0.05 Kg/Lt.
Viscosidad	200 - 250 Po
Rendimiento	Teórico 8 - 10 m ² /L
Tiempos de secado	30 minutos aprox.
Intervalo repintado	6 horas
Acabado	Mate
Color	Blanco
Etiquetado	COVS 2004/42IIA/(a) (75/30) Máx. COVs 30 g/l

Modos de Empleo

Agitar hasta su perfecta homogeneización.

Diluir la primera capa entre 10 - 15% con agua.

Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5 - 10 % con agua

Normas de Aplicación

Superficies nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes.

Aplicar una capa de fijador adecuado, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc., así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.

Nivelar irregularidades con un paste adecuado. Dejar secar y lijar.

Aplicar una mano de Fijador adecuado, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.



Pinturas Mata e Hijos S.L

Avda .Arias de Velasco, Marbella CP 29600 Málaga.

Tel. 952 78 10 32

Email:info@pinturasmata.com www.pinturasmata.com

MACRIL

Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Recomendaciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C. No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%. Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas. Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 15 y 4 L.

Nota

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.