

B-24

Brico

JUNTAS DE AZULEJO

Producto indicado para rellenar, restaurar, impermeabilizar y sellar juntas de azulejos hasta 1 mm.



INTERIOR



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 16,05 g/l COV max.

SOPORTES

Juntas de azulejos independientemente de su absorción y formato.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia.
- Disponible en color arcilla, blanco, beige, gris perla y negro.
- Docilidad de aplicación.
- No apto para piscinas.
- No apto para inmersión continua.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original.

IDEAL PARA

- Rejuntado de baldosas y zócalos independientemente de su grado de absorción y formato

COLOR ARCILLA



COLOR BLANCO




COLOR BEIGE



COLOR GRIS PERLA



COLOR NEGRO



Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g



Preparación

Listo al uso.



Rendimiento

1,06 m²/kg



7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa

1 mm



Granulometría máxima

200 micras



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Cemento y pintura: 4 - 5 H



Aherencia

>8kg/cm² sobre hormigón



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMALICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B24NF1731A20 / B24NF1673A20 / B24NF2653A20 / B24NF1554A20 / B24NF1555A20