

## MACRIL PRO R-5000

### Descripción

Revestimiento liso, utilizado para la protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales de construcción, basado en una dispersión acuosa acrílica seleccionado, que le confiere una gran resistencia a condiciones climatológicas adversas, consiguiendo así un acabado de calidad, resistente al envejecimiento y a la intemperie. Buen rendimiento y cubrición. Excelente blancura. Con conservante antimoho.

### Propiedades

- Buena permeabilidad al aire y al vapor de agua.
- Excelente cubrición y rendimiento.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Excelente opacidad y blancura. No amarillea.
- Buena lavavilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia
- Resistente al envejecimiento.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Excelente adherencia.

### Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

### Características Técnicas

<b>Ligante</b>	<b>Acrílico</b>
<b>Diluyente</b>	<b>Agua</b>
<b>Peso específico</b>	<b>Blanco 1.62±0.05Kg/Lt.</b>
<b>Viscosidad</b>	<b>110-140 Po</b>
<b>Rendimiento Teórico</b>	<b>9 - 12 m<sup>2</sup></b>
<b>Tiempos de secado</b>	<b>Al tacto 1 hora</b>
<b>Intervalo repintado</b>	<b>6 horas</b>
<b>Acabado</b>	<b>Mate Liso</b>

Color	Blanco
EtiquetadoCOVS	2004/42IIA/(c) (75/30) Máx. COVs< 30 g/l

## Modo de empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicable a brocha, rodillo o pistola.
- Encaso de usar brocha o rodillo diluir el producto entre un 10-15% con agua potable en la primera mano. Aplicar las siguientes diluido ligeramente.
- En caso de usar pistola, diluir entre un 5-10% con agua potable.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

## Normas de aplicación

### Superficies nuevas:

#### Morteros de Cemento:

Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).

Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo

Neutralizar las superficies alcalinas

En superficies pulidas: lijar para abrir poro.

Limpiar el soporte de productos extraños.

Masillar los defectos del soporte

Fijar los soportes deleznable mediante fijador adecuado.

#### Yeso:

Esperar hasta que esté bien seco (máx. 20 % de humedad).

Limpiar el soporte de productos extraños.

Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.

Regular las absorciones del soporte con Fijador adecuado.

En superficies pulidas: lijar para abrir poro.

Masillar los defectos del soporte.

Fijar los soportes deleznable mediante fijador adecuado.

### Superficies antiguas:

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.

Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.

En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser pintadas.

Nivelar irregularidades con plaste adecuado. Dejar secar y lijar.

Tratar con Saneador de fachadas los soportes con moho.

Aplicar una mano de Fijador, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

## Útiles para la aplicación

---

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## Recomendaciones

---

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35°C. No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%.

Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.

Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original sin abrir.

## Presentación

---

Envases de 14 litros.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.