


B-32

Brico

JUNTAS DE DILATACIÓN

Producto indicado para el sellado de juntas de dilatación o juntas de movimiento.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este producto contiene 2,91 g/l COV max.

SOPORTES

Juntas de dilatación de terrazas y fachadas. Toda clase de juntas.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación.
- Excelente reología para su uso como sellante de juntas.
- Gran poder de elongación.
- Impermeable al agua líquida.
- Producto semitransparente a su secado.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.



IDEAL PARA

- Sellar juntas de dilatación y/o movimiento.



Palet de 120 cajas
de 12 x 310 ml



Preparación

Listo al uso.



Rendimiento en capa de 5mm y 1 cm de anchura

57 - 61 g/m lineal



9.0 - 10.0



Espesor máximo por capa

5 mm



Elongación a la rotura

> 300 %



Clasificación al fuego

E - d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

6 - 7 H



Granulometría máxima

200 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMALICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B32NF1310A20