

REVESTIMIENTO MACRIL CLASSIC 5

Características

Revestimiento a base de copolímero estireno acrílico de excelente cubrición y blancura, para acabados interiores y exteriores.

Indicaciones

Para la decoración de techos y paredes tanto en interior como en exterior, obra nueva o superficies anteriormente pintadas. Una vez seca es una pintura lavable.

Aplicación

A brocha, rodillo o pistola.

El soporte debe estar limpio, sano y exento de humedad, eliminar partes sueltas y zonas pulverulentas.

Fijar las superficies débiles (temple, cal o plásticas poco lavables) con un fijador acrílico para endurecer el fondo.

Importante: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5° C ni superior a +35° C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvia en las 24 h siguientes a la aplicación.

Dilución

La dilución se efectuará con agua, en la proporción del 10/15% para primeras manos y del 5/10% para acabados.

Características técnicas

Viscosidad STORMER a 25° C..... 120 U.K.
Rendimiento 7 a 8 m2 / litro.
M.N.V. (materia fija)..... 62 %
Densidad 1,66 Gr./ cc.
Brochabilidad Excelente.

Tiempo de secado: De 25 a 35 minutos según soporte y grosor aplicado, dejar transcurrir un mínimo de 3 h. para segundas manos.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h 165"
Brillo con ángulo de 45° 3%
Resistencia al frote húmedo Tipo 1 (UNE 48243)

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogenizable por simple agitación.

Presentación

En envases de plástico de 15 l.

Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.