

PLÁSTICO MACRIL M-100

Descripción

Macril m-100 es una pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.

Características Técnicas

Color:	Blanco
Naturaleza:	Acrílica
Aspecto:	mate
Diluyente:	agua
Densidad:	1,62 gr./cm ³ (a 23 ± 2 °C).
Secado al tacto:	30 min. Aproximadamente
Rendimiento:	7-9 m ² /L., según estado de superficie
Repintado:	2-4 horas (aproximadamente) acabado correcto
Viscosidad:	167 poises + 5, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Lavabilidad:	Cumple la Norma DIN 53778
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

Propiedades

- Permeable al vapor y al aire.
- Resistencia al frote.
- Buena cubrición.
- Buena adherencia.
- Lavable.
- Gran opacidad y blancura.
- Buena homogenización
- Resistencia a la alcalinidad

Modo de empleo

Sobre todo tipo de paredes y techos, bien limpios, desengrasados y secos:

Superficie nueva de:

- Cemento y hormigón: directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
 - Yeso, escayolas o madera: fijando previamente con selladora sintética o sellador anclaje.
- Sobre superficies antiguas pintadas:
- Con pinturas en buen estado, de calidad: lavar y lijas suavemente y aplicar directamente.
 - Con pinturas en mal estado : eliminar y proceder como superficie nueva
 - Sobre pinturas al temple, cola o cal: aplicar Macril sellador. En general se recomienda:
 - No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C. • No exponer los envases a temperaturas extremas.

Aplicación

Adecuada para la decoración y protección de superficies de albañilería en exteriores e interiores poco problemáticos. Destinada al profesional.

Presentación

Envase plástico 4 litros y 15 litros No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.