

DESCRIPCIÓN.-

Diluyente de alta calidad, ideal para la dilución de esmaltes, pinturas e imprimaciones y barnices de la gama sintéticos o grasos.

Regulador de la viscosidad de aplicación en pinturas y limpieza de herramientas en los productos. Sustituto del aguarrás (100% White Spirit)

APLICACIÓN.-

Se emplea principalmente para la disolución de disolventes para esmaltes, barnices, pinturas, etc...

También se emplea para la limpieza en general de utensilios y manchas de pinturas.

ESPECIFICACIONES.-

Presión de vapor a 50 °C: 4823 Pa (5 kPa)
Presión de vapor a 20 °C: 630 Pa
Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 122 °C
Densidad a 20 °C: 734 kg/m³
Viscosidad cinemática a 20 °C: 0,79 cSt
Viscosidad dinámica a 20 °C: 0,58 cP
Densidad relativa a 20 °C: 0,734
Temperatura de inflamación: 13 °C

LA INFORMACIÓN EXPUESTA ANTERIORMENTE CORRESPONDE A LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES DE PLAINSUR, S.A., Y TIENE POR OBJETO LA CORRECTA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS USUARIOS; NO PUDIÉNDOSE DERIVARSE DE ELLAS RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA PLAINSUR, S.A.