

MACRIL PRO PLASTICO MATE

Descripción

Pintura plástica mate económica con excelente blancura para la decoración de paredes y techos.

Excelente relación calidad precio. Uso interior.

Propiedades

- Aspecto y tacto suave.
- Transpirable
- Buena blancura.
- Buena cubrición, rendimiento y brochabilidad.

Usos

Uso interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Características Técnicas

Ligante	Copolímero Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.73±0.05Kg/Lt .
Viscosidad	160 ± 25 Po
Rendimiento Teórico	5 - 7m ²
Tiempos de secado	1-2 horas .
Intervalo repintado	4 -6 horas
Acabado	Mate Liso
Color	Blanco
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(c) (75/30) Máx. COVs < 30 g/l

Modo de empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicable a brocha, rodillo ó pistola.
- En caso de usar brocha ó rodillo diluir el producto entre un 10-15% con agua potable en la primera mano. Aplicar las siguientes diluido ligeramente.
- En caso de usar pistola, diluir entre un 5-10% con agua potable.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

Normas de aplicación

Preparación de la superficie:

Superficies nuevas:

Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).

Limpiar el paramento de polvo, grasas y suciedad en general, eliminando posibles eflorescencias con líquido neutralizante. Posteriormente limpiar con abundante agua y dejar secar.

Aplicar una primera mano diluida entre un 10-15%, aunque es recomendable usar un fijador específico para obtener un mejor resultado.

Superficies antiguas:

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. Debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser pintadas. Tratar con Saneador de fachadas los soportes con moho. Proceder como en superficies nuevas.

Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Recomendaciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35°C. No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%. Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.

Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original sin abrir.

Presentación

Envases de 14 litros.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.