


B-03

Brico

TAPAJUNTAS DE AZULEJOS

Producto de rejuntado en polvo impermeable, indicado para el retapado de todo tipo de juntas de azulejos entre 0 y 20 mm.



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE 13888

C G₂ Ar W

SOPORTES

Azulejos y pavimentos independientemente del grado de absorción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Mortero autolavable.
- Material impermeable.
- Carta de colores disponible.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.



IDEAL PARA

- Rellenado de juntas de azulejos de 0 a 20 mm.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas
de 12 x 1,5 Kg



Agua de amasado

0,40 litros de agua por kg de polvo



Rendimiento en baldosas de 20 x 20 cm

0,1 - 2,30 Kg/m²



12.0 - 14.0



Anchura máxima de junta

20 mm



Aplicable con espátula o llana de caucho



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

2 - 3 H



Granulometría máxima

300 micras



Limpieza de los útiles

Con agua



BAIXENS

baixens.com
TESTING THE DIFFERENCE

BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMALICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B03NF599A20