



ALCOHOL DE QUEMAR



FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS

<u>ENSAYO, UNID</u> <i>Essay, unit</i>	<u>RESULTADO</u> <i>Result</i>	<u>ESPECIFICACION</u> <i>Specification</i>	<u>METODO</u> <i>Method</i>
ASPECTO <i>Appearance</i>	Conforme <i>Pass</i>	Limpio y transparente <i>Clean and clear</i>	VISUAL
COLOR, Hazen <i>Colour Hazen</i>	5	5 max	ASTM D 1209
AGUA, %p <i>Water, %w</i>	0,012	0,1 max	ASTM E 203
DENSIDAD RELATIVA 20/20 °C <i>Specific gravity 20/20 °C</i>	0,792	0,791 - 0,793	ASTM D 4052
ACIDEZ, %p como AcOH <i>Acidity, % as AcOH</i>	0,001	0,003 max	ASTM D 1613
PUREZA, %p <i>Purity, %w</i>	99,9	99,8 min	ASTM E 260
TEST DE PERMANGANATO, minutos <i>Permanganate test, minutes</i>	> 50	50 min	ASTM D 1363
CARBONIZABLES (test de ácido sulfúrico), Pt-Co <i>Carbonizable (sulphuric acid wash test), Pt-Co</i>	< 30	30 max	ASTM E 346

Este certificado es una reproducción informatizada del original disponible en PLAINSUR, S.A., por lo que no va firmado. Los datos contenidos en este certificado los facilitamos a título informativo, ellos no eximen al comprador de realizar su propio control de entrada de aceptación.