

## Corola Cooper



### Descripción

Pintura Plástica mate de excelente equilibrio entre poder cubriente, rendimiento y resistencia. Especialmente indicada tanto para superficies exteriores como interiores; proporcionando acabados muy uniformes. Excelente lavabilidad y blancura. Con conservante antimoho.

### Propiedades

- Permeabilidad al aire y al vapor del agua.
- Excelente cubrición.
- Excelente opacidad y blancura.
- Excelente lavabilidad.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- No gotea ni salpica.
- Fácil homogeneización y aplicación
- Extraordinaria adherencia.
- Excelente propiedades de nivelación

### Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales. Con conservante antimoho.

### Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneidad
- Diluir la primera capa entre 10-15% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua.

## Características técnicas

Ligante	Copolímero Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.58 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	200-240 Po
Rendimiento teórico	9-11 m <sup>2</sup> /L
Tiempos de secado	Al tacto 1 hora
Intervalo repintado	6 horas
Acabado	Mate
Color	Blanco
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(a)(75/30)Máx. COVS < 30g/L

## Normas de Aplicación

### - Superficies Nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes.  
Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.  
Aplicar la pintura según modo de empleo.

### - Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.  
Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.  
Aplicar la pintura según modo de empleo.

## Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

## Formatos

Envases de 15, 4 y 0.75 L

## Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.  
La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## Notas

---

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED. 02. 01/02/20



Pinturas Guadiel S.L. Pol. Ind. Guadiel Parcela 111 · 23210 Guarroman (Jaén)  
Tel. 953 678 245 E-mail: [info@pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com) · [www.pinturasguadiel.com](http://www.pinturasguadiel.com)