


B-16

Brico

MORTERO REFRACTARIO

Producto indicado para la reparación y fijación de chimeneas, hornos, etc.



SOPORTES

Chimeneas, hornos, paelleros, etc.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Docilidad de aplicación.
- Aplicable en capa gruesa.
- Adhiere sobre fondos porosos de piedra y/o cemento.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Colocación de placas refractarias.
- Construcción de chimeneas, hornos o cualquier tipo de pieza en contacto directo con el fuego o expuesto a fuentes de calor.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas
de 12 x 1,5 Kg



Agua de amasado

0,25 litros de agua por kg de polvo



Rendimiento

0,18 m²/kg



10.0 - 12.0



Espesor máximo por capa

5 mm



Granulometría máxima

1000 micras



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

2 - 3 H



Densidad

1,62 ± 0,07



Resistencia térmica

1250 °C



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMALICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B16NFMPA20