

MACRIL PLÁSTICO MATE ANTIMOHO SERIE PLATINO

Descripción

Serie platino es una pintura plástica moderna de gran calidad basada en resinas copolímeras, vinílicas y pigmentos de alta resistencia lumínica que proporciona acabados de alta decoración, con gran poder de cubrición, lavabilidad y blancura, ofreciendo una resistencia a la abrasión, al frote húmedo y a la alcalinidad. En su formulación se incluyen fungicidas y algicidas que le proporcionan una eficaz protección contra el ataque de microorganismos.

Características Técnicas

Color:	Blanco
Naturaleza:	Acrílica
Aspecto:	mate
Diluyente:	agua
Densidad:	1,45 ± 0.05 gr./cm ³ (a 23 ± 2 °C).
Secado al tacto:	30 min. Aproximadamente
Rendimiento:	10-12 m ² /L., según estado de superficie
Repintado:	2-4 horas (aproximadamente) acabado correcto
Viscosidad:	217,5 poises + 5, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Lavabilidad:	Cumple la Norma DIN 53778
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

Propiedades

- Permeable al vapor y al aire.
- Con aditivo fungicida-antimoho.
- Excelente resistencia al frote.
- Excelente cubrición.
- Gran adherencia.
- Excelente lavabilidad.
- Gran opacidad y blancura.

- Gran nivelación
- Muy buena homogenización
- Gran resistencia a la alcalinidad

Modo de empleo

Sobre todo tipo de paredes y techos, bien limpios, desengrasados y secos:

Superficie nueva de:

- Cemento y hormigón: directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: fijando previamente con selladora sintética o sellador anclaje.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: lavar y lijas suavemente y aplicar directamente.
- Con pinturas en mal estado : eliminar y proceder como superficie nueva
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: aplicar Macril sellador.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Aplicación

Indicado especialmente para paredes lisas. Para la protección de superficies de yeso, cemento, paneles de cartón yeso y albañilería en general. Gracias a sus propiedades su uso está indicado tanto en el exterior como en el interior en paredes y techos.

Presentación

Envase plástico 4 litros y 12 litros
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario, pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.