



BARNIZ PARQUETS BRILLANTE

Pág. 1 de 2

BARNIZ PARQUETS BRILLANTE

	Superficies nuevas Acabado Superficies barnizadas <u>Observaciones</u> Las manchas húmedas se quitan fácilmente con un paño mojado.	Aplicar una primera capa de Barniz Parquets Brillante diluido al 10% con agua. Lijar suavemente. Aplicar dos ó tres capas de Barniz Parquets Brillante respetando el tiempo de secado entre ellas. Lijar suavemente entre capa y capa. Alcanza su dureza final después de aproximadamente una semana. Limpia y desengrasar muy bien la superficie antes de lijar suavemente. Después aplicar una o dos capas de Barniz Parquets Brillante respetando el tiempo de secado entre ellas. Lijar suavemente entre capa y capa. Si la madera está pintada o el barniz está en mal estado, deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
Consejo Bruguer	Aplicar el barniz en la misma dirección del veteado de la madera para facilitar la aplicación.	
Información adicional	Instrucción de seguridad Tiempo de almacenaje	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año): 10/16



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

