

Kroma Mate Interior



Descripción

Pintura plástica mate, compuesta por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos y aditivos especiales, utilizada como recubrimiento decorativo y protector de todo tipo de paramentos verticales y horizontales de interiores y exteriores, tales como, cemento, fibrocemento, escayola, yeso, hormigón.

Propiedades

- Permeabilidad al aire y vapor de agua.
- Buen poder cubriente.
- Buena opacidad y blancura. No amarillea.
- Buena resistencia al frote.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Fácil homogeneización y aplicación
- Buena adherencia.

Usos

Al interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 10 – 15% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5 – 10 % con agua.

Características técnicas

Ligante	Copolímero Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1,69 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	145 - 195 Po
Rendimiento Teórico	10 - 12 m ² /L
Tiempos de secado	Al tacto 1 hora
Intervalo repintado	6 hora
Acabado	Mate
Color	Blanco
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(a) (75/30) Máx. COVs < 30g/l

Normas de aplicación

Superficies nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes.

Aplicar una capa de fijador GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc. como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.

Nivelar irregularidades con un paste adecuado. Dejar secar y lijar.

Aplicar una mano de GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C. No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 14 y 4L

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.