

## MACRIL PRO 400

### Descripción

Pintura plástica mate formulada con copolímeros acrílicos en emulsión con buena cubrición y rendimiento para acabados lisos de calidad en todo tipo de materiales de construcción. Buena nivelación y lavabilidad. Usos interior y exterior. Con conservante Antimoho

### Propiedades

- Aspecto y tacto suave.
- Alta transpirabilidad
- Gran blancura.
- Muy buena cubrición, rendimiento y brochabilidad.
- Excelente relación calidad precio

### Usos

Uso interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales y exterior .

### Características Técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.63±0.05Kg/Lt.
Viscosidad	120 -140 Po
Rendimiento Teórico	9 - 12 m <sup>2</sup> /L
Tiempos de secado	1-2 horas
Intervalo repintado	4-6 horas
Acabado	Mate Liso
Color	Blanco
Etiquetado COVS	2004/42II A/(a)(75/30) Máx.COVs<30g/l

### Modo de empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicable a brocha, rodillo ó pistola.
- En caso de usar brocha ó rodillo diluir el producto entre un 10-15% con agua potable en la primera mano. Aplicar las siguientes diluido ligeramente.
- En caso de usar pistola, diluir entre un 5-10% con agua potable.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

## Normas de aplicación

### Preparación de la superficie:

#### Superficies nuevas:

Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).

Limpiar el paramento de polvo, grasas y suciedad en general, eliminando posibles eflorescencias con líquido neutralizante. Posteriormente limpiar con abundante agua y dejar secar.

Aplicar una primera mano diluida entre un 10-15%, aunque es recomendable usar un fijador específico de la gama para obtener un mejor resultado.

#### Superficies antiguas:

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. Debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser pintadas. Tratar con Saneador de fachadas los soportes con moho. Proceder como en superficies nuevas.

## Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## Recomendaciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35°C. No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%.

Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.

Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original sin abrir.

## Presentación

Envases de 14 litros.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.