



Fecha de actualización: Enero 2016



VALREX MATE NUEVA FÓRMULA: MÁS DURABILIDAD EN EXTERIOR

ESMALTE MATE DE PRIMERA CALIDAD
PARA EL PINTADO DE MADERA Y METAL

Esmalte sintético mate, indicado para la protección y decoración de superficies de madera y metal tanto en interior como en exterior.

Esmalte sintético con óptimas características de aplicabilidad, lacado y cubrición.

Ahora gracias a su nueva fórmula es más resistente al exterior.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

multicolor 3G

Valentine

- INTERIOR-EXTERIOR
- EXCELENTE CUBRICIÓN Y NIVELACIÓN.
- SUAVE AL TACTO
- BUENA RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO
- BASE AL DISOLVENTE (BS)
- ALTA GAMA DE COLORES A TRAVÉS DEL SISTEMA MULTICOLOR DE VALENTINE
- CERTIFICADO REACCIÓN AL FUEGO BS1DO



CIN

VALREX MATE NUEVA FÓRMULA

D0559 Mate

ESMALTE SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido
- Interior/ exterior
- Excelente cubrición y nivelación.
- Suave al tacto
- Buena retención del color y brillo
- Base al disolvente (BS)
- Alta gama de colores a través del sistema multicolor de Valentine
- Certificado reacción al fuego BS1D0

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

En superficies de madera o yeso aplicar una mano previa de Imprimación Selladora o Valtodo. Lijar suavemente y eliminar el polvo.

En superficies de hierro y acero, desengrasar, lijar o cepillar el óxido y aplicar 1-2 manos de Valfos Símil Minio.

En galvanizados y aluminio, lijar para matizar, desengrasar y dar una mano de Valtodo.

Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar suavemente y repintar. Si la pintura vieja está en mal estado, se debe eliminar por completo, masillar irregularidades y desperfectos y proceder cómo para superficies nuevas. Para la eliminación de pintura vieja usar el decapante.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dos manos para conseguir un mejor acabado.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso, no diluir.

Aplicación:

A brocha, rodillo o pistola.

Limpiar los utensilios con Disolvente para Sintéticos.

Tiempo de secado:

Superficial: De 3 a 4 horas.

Repintado: 16-24 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

14-16 m²/L por mano (dependiendo del soporte y aplicación).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Valrex Mate BS:

Colores: Blanco, Negro.

Colores de base: P, M, ED, TR.

Formatos:

Blanco y Negro: 250ml, 750ml y 4L.

Bases: 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**