

MACRIL ESMALTE FORJA

Descripción

Pintura de un componente de aspecto metálico imitando al forjado.

Uso Recomendado

Formulado para decorar y proteger contra la corrosión cualquier superficie de hierro, gracias a su óxido de hierro natural.

Indicado para barandillas, rejas, farolas y cualquier elemento de hierro.

Características Técnicas

Acabado	Mate
Peso esp Materia no volátil Diluyente	1.6 gr/cc
Secado al tacto (20° C) Curado total (20° C) Repintado	68%
Espesor recomendado Rendimiento	disolvente MAPER DS - X
Color Envasado	3- 4 hr.
Caducidad	6-7 hr.
Acabado	24hr.
Peso esp Materia no volátil Diluyente	60 - 70 micras por capa.
Secado al tacto (20° C) Curado total (20° C) Repintado	8 - 10 m2/l. Aprox.
Espesor recomendado Rendimiento	Negro y gris.
Color Envasado	20Lt. 4Lt. 750cc.
Caducidad	6 meses en envase original cerrado. (manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C)

Campos de Aplicación

Brocha.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Lijar convenientemente la superficie a pintar y limpiarla con disolvente.

En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte.

Aplicar entre 5 y 35° C y máximo un 80% de humedad relativa.

La temperatura del sustrato de deberá estar como mínimo 3° C por encima del punto del rocío.

1 - Imprimir con una mano de MINIO SINTETICO o de IMPRMACION SINTETICA.

2 - Dejar secar.

3 - Aplicar dos manos de FERROMAP dejando transcurrir su tiempo de secado.

Propiedades

Acabado forja.

Fácil aplicación.

Excelente protección anticorrosiva.

Gran poder de adherencia.

Buena elasticidad que impide que se pueda cuartear, incluso sometido a climatologías extremas.

Excelente opacidad.

Fácilmente brocheable. No deja huella de la brocha.

Seguridad

Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.

Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)

En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.

Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consultar hoja de seguridad del producto.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.