

## Jade Piscinas



### Descripción

Pintura al clorocaucho para el mantenimiento y protección de piscinas de hormigón. Máxima resistencia a los agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades. Con conservantes antimoho.

### Propiedades

- Impermeable.
- Buena resistencia al agua.
- Resistencia a la alcalinidad.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia.

### Usos

Exterior/Interior. Cemento, mortero, hormigón y piscinas.

### Modo de Empleo

- Aplicar sobre soportes bien secos y firmes.
- Remover hasta perfecta homogeneización y aplicar, una vez diluido convenientemente el producto.

### Características técnicas

Peso específico	1.34 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	190 ± 30 SG
Sólidos en volumen	41 ± 1
Sólidos en peso	63 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado al tacto	10-30 min. llenado de la piscina 7 días
Repintado	24h mínimo
Colores	blanco y azul

### Normas de aplicación

#### Soportes Nuevos

- Mortero de cemento:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies exclusivamente pulidas, lijar para abrir el poro. Caso de tratar con sulfuro de amonio (diluir al 10% en agua) la superficie para abrir el poro, limpiar con abundante agua, antes de proceder al pintado.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte. En cualquier caso, siempre es aconsejable una primera mano muy diluida.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

## Restauración y mantenimiento

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas, mediante un cepillo de púas de acero, rasqueta u otros medios mecánicos.

En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la vieja pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.

No se aconseja aplicar sobre pintura de piscinas al agua.

Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.

## Recomendaciones

- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## Formatos

Envase de 4L

## Notas

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado es 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperatura entre 5 y 35°C.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

ED. 02. 25/09/2017