



## ANTIMOHO LIMPIADOR

Grupo: Soluciones

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Solución incolora fungicida.
<b>PROPIEDADES</b>	* Limpia las manchas de moho. * Desinfectante de paredes con actividad fungicida.
<b>USOS</b>	Solución desinfectante lista para usar en paredes revestidas con pinturas o azulejos y contaminadas con hongos moho. Para interiores y exteriores.
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
<b>Disolvente</b>	Agua.
<b>Color</b>	Incoloro.
<b>Densidad</b>	1 kg/L.
<b>Viscosidad</b>	Como agua
<b>Secado a 23°C. y 50% H.R.</b>	
<b>Rendimiento teórico</b>	5 m <sup>2</sup> /L El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación.
<b>MODO DE EMPLEO</b>	
<b>CONDICIONES DE APLICACIÓN</b>	
<b>Temperatura de aplicación</b>	De 5°C a 35°C.
<b>Máxima humedad relativa</b>	85 % No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
<b>Útiles de Aplicación</b>	Brocha o pincel. En casos extremos, utilizar cepillos.
<b>Limpieza de útiles</b>	Agua.
<b>SISTEMAS DE APLICACIÓN</b>	
<b>Preparación previa</b>	Eliminar la mayor cantidad posible de suciedad mediante cepillado. Aplicar el producto sobre zonas afectadas. Dejar actuar el producto, durante al menos 1 hora. Aclarar la superficie tratada y dejarla seca al menos 6 horas antes de pintar. No aplicar el producto a una temperatura inferior a 5°C. Dosis: 200 ml/m <sup>2</sup> (5m <sup>2</sup> /litro), según el soporte a aplicar en 1 o 2 capas.

<b>Instrucciones de Seguridad</b>	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
<b>Tiempo de almacenaje</b>	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

---

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.  
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158  
Página 2 de 2

**Edición 08/2022**  
La presente edición anula las anteriores

