

MACRIL ESMALTE ADITIVO ANTIOXIDANTE BRILLO ALUMINIO ANTICALORICO

Descripción

Esmalte pigmentado con aluminio laminar.

Uso recomendado

Protección y decoración de interiores y exteriores.

En toda clase de superficies: ventanas, barandas, rejas, radiadores, estufas, estructuras, tuberías...

Sobre acero o madera convenientemente tratados, sellados e imprimados.

Propiedades

Puede soportar hasta 300° C de temperatura.

Extraordinario brillo metálico.

Resistencia a la intemperie, alta dureza y flexibilidad.

Fácil brochabilidad.

Buen poder cubriente

Propiedades Técnicas

Acabado	Brillo metálico
Peso específico	1.02 gr/cc
Materia no volátil	47%
Diluyente	disolvente MAPER DS - W
Secado al tacto (20° C)	6 hr. aproximadamente
Curado total (20° C)	24 hr.
Repintado	24hr.
Espesor recomendado	20 - 30 micras, por capa
Rendimiento	14 - 16 m ² /l. , por capa
Color	plata
Envasado	20Lt. 4Lt. 750cc. 375cc.
Caducidad	9 meses en envase original cerrado. (manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C)

Aplicación

Brocha, rodillo, pistola.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Imprimir el hierro con nuestra IMPRIMACION SINTETICA S/R.

Una vez seca, aplicar el ALUMINIO PLATA ANTICALORICO.

El producto va listo al uso. Se recomienda no diluir.

Aplicar entre 5 y 35° C. Y máximo 80% de humedad relativa.

Seguridad

Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.

Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)

En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante. Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consulte la hoja de seguridad del producto.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.