

**CARACTERÍSTICAS.-**

Disolvente especial para pinturas epoxídicas de dos componentes en aplicaciones en ambientes próximos a los 20 grados centígrados. Facilita la nivelación y disminuye la aparición de cráteres, mejorando indirectamente el brillo y el aspecto del acabado.

FUNCIONES.-

Como disolvente específico en imprimaciones y esmaltes a base de resinas epoxi.

ALMACENAMIENTO.-

Se almacenará en sitios secos y resguardados del sol y el agua .
Para su manipulación se seguirán las instrucciones citadas en la Ficha de Seguridad correspondiente al producto.

ESPECIFICACIONES.-

Aspecto	Líquido incoloro.
Olor	Característico a hidrocarburo.
Densidad	0.8 -0.9 g/cc

PRECAUCIONES.-

PICTOGRAMAS: Xn nocivo

FRASES R:

- R-10: Inflamable
- R-20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- R-37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel.
- R-38: Irrita la piel.
- R-41: Riesgo de lesiones oculares graves
- R-67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

FRASES S:

- S-7/9: Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.
- S-25: Evítese el contacto con los ojos.
- S-13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

LA INFORMACIÓN EXPUESTA ANTERIORMENTE CORRESPONDE A LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES DE PLAINSUR, S.A., Y TIENE POR OBJETO LA CORRECTA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS USUARIOS; NO PUDIÉNDOSE DERIVARSE DE ELLAS RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA PLAINSUR, S.A.