

Masiplast Renovación



Descripción

Es una mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para la renovación con goleta plastificado en paredes lisas, aunque también se puede utilizar sobre otros soportes para dejar las paredes en perfecto estado. Es un material higroscópico, por lo que debe preservarse de ambientes húmedos.

Modo de Empleo

- Guadiel RENOVACIÓN se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora del tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en el recipiente agua, en primer lugar, y posteriormente el producto. A continuación amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos. Para todo este proceso de preparación, hay que tener en cuenta la cantidad de amasado suficiente para dos horas, ya que este es el tiempo de fraguado del producto.
- Una vez perfectamente amasado el producto, se extiende a llana sobre el soporte sin esfuerzo. Si el soporte es gotelé plastificado, es conveniente ir aplicando la masilla por capas, es decir, en primer lugar ir cubriendo huecos y seguidamente aplicar otra capa para hacer desaparecer completamente el gotelé. De esta forma se van cubriendo las imperfecciones de la pared, dejando acabados de perfecto nivelado. Si han quedado imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo de 2 horas desde su aplicación. Si queda alguna falta, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia. Si se quiere obtener superficie lisa, es aconsejable utilizar GUADIEL TERMINACIÓN después de GUADIEL RENOVACIÓN, obteniendo así una superficie perfectamente lisa para su posterior pintado.

Características técnicas

pH	± 7
Resistencia a la tracción	8kg/cm2 a los 28 días
Rendimiento	1kg/m2 en una superficies de 1mm de grosor.
Tiempo de fraguado	2 horas

Recomendaciones

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- Es un producto especialmente indicado para enlucir sobre una superficie plástica.
- Cubre, en capas gruesas, superficies irregulares. También se puede aplicar en capas finas obteniendo una superficie lisa.
- No utilizar el producto habiendo transcurrido 2 horas o más después de amasado.
- No mojar los soportes antes de aplicar.

ED.01/07/2017. Rev:02