

MACRIL ZEN PLASTICO MATE ANTIMOHO INT-EXT

Descripción

Pintura plástica mate, compuesta por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos y aditivos especiales, utilizada como recubrimiento decorativo y protector de todo tipo de paramentos verticales y horizontales de interiores, tales como, cemento, fibrocemento, escayola, yeso, hormigón, con conservante antimoho.

Características Técnicas

Ligante	Copolímero Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.60 ± 0.05Kg/Lt.
Viscosidad	90-150 Po Rendimiento Teórico 6- 10 m2/L
Tiempos de secado Al tacto	1 hora
Intervalo repintado	6 hora
Acabado	Mate
Color	Blanco
Etiquetado	COVS 2004/42IIA/(a) (75/30) Máx. COVs < 30g/l

Propiedades

- Permeabilidad al aire y vapor de agua
- Buena cubrición
- Extraordinaria blancura
- Buena lavabilidad
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte
- Fácil homogeneización y aplicación

Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Modo de empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 5-10% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5 % con agua.

Normas de Aplicación

Superficies nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes. Aplicar una capa de fijador, para fijar e igualar la absorción del soporte. Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc., así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción. Nivelar irregularidades con un paste adecuado. Dejar secar y lijar.

Aplicar una mano de fijador para fijar e igualar la absorción del soporte. Aplicar la pintura según modo de empleo.

Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Recomendaciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%.

Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.

Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Presentación

Envases de 15, y 4 L

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario, pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.